

# AUSHALTUNGSÜBERSICHT

## NADELHOLZ

### Fichte Fixlänge

- » Güte
  - B/C** Frischholz ohne Fehler
  - C** Frischholz mit Fehler (abholzig, astig)
  - C/D** frisches Käferholz
  - D** Holz mit deutlichen Fehlern  
(ohne Rinde, beginnende Fäule, aber beil- und nagelfest)
- » Mindestzopf 14 cm mit Rinde
- » bis Stock max. 60 cm mit Rinde
- » Länge **5 m + 10-20 cm** Übermaß
- » Länge **4 m + 10-20 cm** Übermaß (mitgehend)
- » Mittendurchmesser Stärkeklasse von **1a** bis einschl. **5**
- » Polter unter 10 Fm: Holzliste mit Durchmesser und Güte erstellen
- » Polter über 10 Fm: Stückzahl



### Fichte Langholz

- » Güte
  - B** Frischholz ohne Fehler
  - C** Frischholz mit Fehler (abholzig, astig)
  - C/D** frisches Käferholz
  - D** Holz mit deutlichen Fehlern  
(ohne Rinde, beginnende Fäule, aber beil- und nagelfest)
- » Mindestzopf 18 cm mit Rinde
- » bis Stock max. 66 cm mit Rinde
- » Längen **16-19 m + 2 %** Übermaß
- » Holzliste mit Waldmaß erstellen



## Fichte Starke Fixlänge

- » Güte
  - B** Frischholz ohne Fehler
  - C** Frischholz mit Fehler (abholzig, astig)
  - C/D** frisches Käferholz
  - D** Holz mit deutlichen Fehlern  
(ohne Rinde, beginnende Fäule, aber beil- und nagelfest)
- » ab Mittendurchmesser 57 cm mit Rinde
- » bis Stock max. 120 cm mit Rinde
- » Länge **5 m + 10-20 cm** Übermaß
- » Länge **4 m + 10-20 cm** Übermaß (mitgehend)
- » **Mindestmenge 10 Festmeter** pro Lagerort
- » Wurzelanlauf beisäumen



---

## Fichte Papierholz (IS N) (auch bekannt als Faserholz FH)

- » Güte
  - Normal**
  - Frisch**
  - Weiß**
- » Mindestzopf 8 cm mit Rinde
- » Stock max. 40 cm mit Rinde
- » Längen **3 m**
- » **Mindestens 15 Raummeter** pro Lagerort
- » nur Fichte



## Kiefer Fixlänge

- » Güte
  - B/C** Frischholz ohne Fehler
  - C** Frischholz mit Fehler (abholzig, astig)
  - D** Holz mit deutlichen Fehlern  
(ohne Rinde, beginnende Fäule, aber beil- und nagelfest)
- » Mindestzopf 14 cm mit Rinde
- » bis Stock max. 60 cm mit Rinde
- » Länge **5 m + 10-20 cm** Übermaß
- » Länge **4 m + 10-20 cm** Übermaß (mitgehend)
- » Mittendurchmesser Stärkeklasse von **1a** bis einschl. **5**
- » Polter unter 10 Fm: Holzliste mit Durchmesser und Güte erstellen
- » Polter über 10 Fm: Stückzahl



## Kiefer Langholz

- » Güte
  - B** Frischholz ohne Fehler
  - C** Frischholz mit Fehler (abholzig, astig)
  - C/D** frisches Käferholz
  - D** Holz mit deutlichen Fehlern  
(ohne Rinde, beginnende Fäule, aber beil- und nagelfest)
- » Mindestzopf 18 cm mit Rinde
- » bis Stock max. 66 cm mit Rinde
- » Längen **16-19 m + 2% Übermaß**
- » Holzliste mit Waldmaß erstellen
- » **Nur mit Rücksprache der WBV!**



## Nadel Brennholz (IS FK) (auch bekannt als BS)

- » Güte  
**fehlerhaft**  
**krank**
- » Mindestzopf 8 cm mit Rinde
- » **Hauptlänge 2 m**, 2-4 m möglich
- » Poltergröße ab 5 Rm



---

## (Gipfel-)Hackholz

- » Güte  
**krankes Holz**  
**Gipfelmateral**
- » Laub- und Nadelholz
- » Je nach Holzanteil werden Hackschnitzel in Güten unterteilt
  - A+** Brennholz zum Hacken
  - A** hoher Holzanteil
  - B** mittlerer Holzanteil
  - C** haupts. grüne Äste
- » **Selbsterklärung für RED II zwingend notwendig!**

